

.....
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

ZADANIE NR 2:
FORMULARZ TECHNICZNY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –
INNE URZĄDZENIA I AKCESORIA

Lp.	Element konfiguracji, parametr lub cecha	Wymagane minimalne parametry techniczne	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia *
1	Myszy przewodowe	<ul style="list-style-type: none"> Mysz bezprzewodowa z sensorem laserowym lub optycznym, minimum 3 przyciski, rolka przewijania, rozdzielczość minimum 1600 DPI, kolory czarny lub szary, wymiary minimum 60 x 100 x 34 mm [szer. x wys. x głęb.], minimum 1.5 m długości kabla, interfejs USB Gwarancja minimum 24 miesiące 	<p>Spełnia / Nie spełnia</p> <p>.....</p> <p>(wpisać długość gwarancji)</p>
2	Klawiatury przewodowe	<ul style="list-style-type: none"> Klawiatura przewodowa w układzie polski programisty z wydzieloną klawiaturą numeryczną, kolor biały, płaska, minimum 1.4 m długości kabla, interfejs USB Gwarancja minimum 24 miesiące 	<p>Spełnia / Nie spełnia</p> <p>.....</p> <p>(wpisać długość gwarancji)</p>
3	Pamięci flash	<ul style="list-style-type: none"> Pamięć flash (pendrive) o pojemności minimum 64 GB, prędkość zapisu minimum 40 MB/s, prędkość odczytu minimum 100 MB/s, interfejs minimum USB 3.0 Gwarancja minimum 24 miesiące 	<p>Spełnia / Nie spełnia</p> <p>.....</p> <p>(wpisać długość gwarancji)</p>
4	Listwy zasilające	<ul style="list-style-type: none"> Listwa zasilająca, minimum 5 gniazd z uziemieniem (typ E), minimum 1.5 m długości przewodu, bezpiecznik automatyczny, czas reakcji układu przeciwprzepięciowego minimum 25ns, prąd znamionowy obciążenia: 10A, filtr przeciwprzepięciowy, wyłącznik podświetlany dwubiegunowy Gwarancja minimum 24 miesiące 	<p>Spełnia / Nie spełnia</p> <p>.....</p> <p>(wpisać długość gwarancji)</p>
5	Nośniki DVD+R	<ul style="list-style-type: none"> Nośnik DVD+R o pojemności minimum 4.7GB, ilość w opakowaniu 100 sztuk 	<p>Spełnia / Nie spełnia</p>
6	Wtyki RJ-45	<ul style="list-style-type: none"> Wtyk RJ-45 nieekranowane, kategoria Ethernet minimum 5e, ilość w opakowaniu 100 sztuk 	<p>Spełnia / Nie spełnia</p>
7	Szafka wisząca z akcesoriami	<ul style="list-style-type: none"> Szafka wisząca Rack 19" minimum 6U o wymiarach 600 x 355 x 450 mm [szer. x wys. x głęb.], szklane drzwi z hartowaną szybą o grubości minimum 4 mm, demontowany lewy i prawy bok, otwory kablowe u góry i u dołu szafki, 1 para belek montażowych (przód), możliwość instalacji wentylatora, 4 śruby do montażu ściennego, kolor szafki szary (RAL 7035) Śruby M6 mocujące w otworach szyn nośnych w szafie Rack 19", minimum 12 sztuk Listwa zasilająca 19" wraz z metalowym profilem do montażu w szafie Rack 19", minimum 5 gniazd z uziemieniem (typ E), minimum 1.5 m długości przewodu, bezpiecznik automatyczny, czas reakcji układu przeciwprzepięciowego minimum 25ns, prąd znamionowy obciążenia: 10A, filtr przeciwprzepięciowy, wyłącznik podświetlany dwubiegunowy Gwarancja minimum 24 miesiące 	<p>Spełnia / Nie spełnia</p> <p>.....</p> <p>(wpisać długość gwarancji)</p>
8	Zasilacze awaryjne UPS	<ul style="list-style-type: none"> Zasilacz awaryjny UPS typu line-interactive o mocy wyjściowej minimum 850VA/480W z czasem przetłączania na UPS maksymalnie 5 ms wraz z kablem zasilającym Zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzakłóceniami, przepięciowe Dźwiękowa sygnalizacja pracy na baterii oraz niskiego poziomu baterii Akumulator bezobsługowy o pojemności 7Ah i napięciu 12V Minimum 2 gniazda wyjściowe IEC lub Schuko Gwarancja minimum 24 miesiące 	<p>Spełnia / Nie spełnia</p> <p>.....</p> <p>(wpisać długość gwarancji)</p>
9	Akumulatory żelowe do zasilaczy UPS	<ul style="list-style-type: none"> Akumulator żelowy do zasilacza awaryjnego UPS o pojemności 7Ah i napięciu 12V Wymiary maksymalnie 153 x 100 x 65 mm [szer. x wys. x głęb.] Gwarancja minimum 24 miesiące 	<p>Spełnia / Nie spełnia</p> <p>.....</p> <p>(wpisać długość gwarancji)</p>

10	Urządzenia sieciowe duże	<ul style="list-style-type: none"> Przełącznik minimum 24-portowy 10/100/1000 Mb/s RJ-45 oraz minimum 2 x SFP 1000 Mb/s, o rozmiarze tablicy adresów MAC minimum 16000, z możliwością montażu w szafie Rack 19" wraz z kablem zasilającym Gwarancja minimum 36 miesięcy 	Spełnia / Nie spełnia (wpisać długość gwarancji)
11	Urządzenia sieciowe średnie	<ul style="list-style-type: none"> Przełącznik minimum 24-portowy 10/100/1000 Mb/s RJ-45 o rozmiarze tablicy adresów MAC minimum 16000, z możliwością montażu w szafie Rack 19" wraz z kablem zasilającym Gwarancja minimum 24 miesiące 	Spełnia / Nie spełnia (wpisać długość gwarancji)
12	Urządzenia sieciowe małe	<ul style="list-style-type: none"> Przełącznik minimum 8-portowy 10/100/1000 Mb/s RJ-45 o rozmiarze tablicy adresów MAC minimum 8000 wraz z zasilaczem/kablem zasilającym Gwarancja minimum 24 miesiące 	Spełnia / Nie spełnia (wpisać długość gwarancji)

* Należy uzupełnić kolumnę zgodnie ze wskazaniem. Udzielenie odpowiedzi „Nie spełnia” lub podanie gorszych parametrów niż wymagane będzie oznaczało, że zaoferowany sprzęt nie spełnia wymagań Zamawiającego, czego skutkiem będzie **odrzućcie oferty**.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawcy)